



Legenda:

- KZ** Kamera zewnętrzna IP 2Mpx, 25k/s z obiektywem 3,3-12mm z podświetlaczem podczerwieni 30m, czułość 0,1 lux/F1.4 (kolor), zasilanie POE standard 802.3af.
- KW** Kamera wewnętrzna IP 2Mpx, 25k/s z obiektywem 3,3-12mm z podświetlaczem podczerwieni 15m, czułość 0,1 lux/F1.4 (kolor), zasilanie POE standard 802.3af.
- MDF** Wisząca szafa RACK 12U 19" z wyposażeniem wg opisu technicznego.
- RJ45** Gniazdo 2xRJ45 kat. 5e p/t. Montowane w zestawach z gniazdami 2x230V (DATA).
- RJ45** Gniazdo 1xRJ45 kat. 5e.
- AP** Bezprzewodowe punkty dostępowe WiFi np. Ubiquiti UniFi Pro. Zasilanie POE.
- BRAMOFON** Bramofon np. DB-07 do central firmy Platan
- CKM** Czytnik kart magnetycznych np. CZ-EMM3 prod. Satel
- ZE** Zwora elektromagnetyczna montowana w drzwiach np. EL-600 prod. Scot

Uwaga:

- całość oprzewodowania sprowadzić do projektowanej szafy MDF

Zespół Usług Technicznych "PROBUD"
ul. Warszawska 53, 58-307 Wałbrzych

Opracował:	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03	Data: 09.2014
Asystent:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński		Stadium: PW.
Temat:	Instalacje niskoprądowe dla obiektu "Wąligóra" przy ul. Głównej 38 w Sokołowsku		
Inwestor:	Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko		
Tytuł rys.:	RZUT PODDASZA – PLAN SIECI LOGICZNEJ, MONITORINGU, KONTROLI DOSTĘPU		
			Skala: 1:100
			Nr rys.: E-10