



**Legenda:**

KZ

KW

MDF

BRAMOFON

CKM

ZE

Kamera zewnętrzna IP 2Mpx, 25k/s z obiektywem 3,3-12mm z podświetlaczem podczerwieni 30m, czułość 0,1 lux/F1.4 (kolor), zasilanie POE standard 802.3af.

Kamera wewnętrzna IP 2Mpx, 25k/s z obiektywem 3,3-12mm z podświetlaczem podczerwieni 15m, czułość 0,1 lux/F1.4 (kolor), zasilanie POE standard 802.3af.

Wisząca szafa RACK 12U 19" z wyposażeniem wg opisu technicznego.

Gniazdo 2xRJ45 kat. 5e p/t. Montowane w zestawach z gniazdami 2x230V (DATA).

Gniazdo 1xRJ45 kat. 5e.

Bezprzewodowe punkty dostępowe WiFi np. Ubiquiti UniFi Pro. Zasilanie POE.

Bramofon np. DB-07 do central firmy Platan

Czytnik kart magnetycznych np. CZ-EMM3 prod. Satel

Zwora elektromagnetyczna montowana w drzwiach np. EL-600 prod. Scot

Uwaga:

- całość oprzewodowania sprowadzić do projektowanej szafy MDF

Dodatkowe gniazda 230V (DATA) zabudowane z gniazdami RJ45

Zespół Usług Technicznych "PROBUD" ul. Warszawska 53, 58-307 Wałbrzych				Data: 09.2014	Stadium: PW.	Skala: 1:100	Nr rys.: E-11
Opracował:	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03					
Asystent:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński						
Temat:	Instalacje niskoprądowe dla obiektu "Waligóra" przy ul. Głównej 38 w Sokolowsku						
Inwestor:	Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Sokolowsku ul. Parkowa 3, 58-351 Sokolowsko						
Tytuł rys.:	RZUT STRYCHU – PLAN SIECI LOGICZNEJ, MONITORINGU, KONTROLI DOSTĘPU						