

Wypożyczenie pomieszczeń

Zmywalnia Pom nr 1.14

Zmywarka 1szt (nr 1)



1. Max. wysokość naczyń: 300 mm
2. Wymiary kosza (mm): 400 x 400 x 120
3. Czas cyklu zmywania (s): 120
4. Źródło zasilania: 230 V/50 Hz
5. Długość (mm): 465
6. Szerokość (mm): 515
7. Wysokość (mm): 700
8. Wysokość naczynia: 300 mm
9. Zintegrowana pompa odprowadzająca wodę
10. Wydajność praktyczna: 250 naczyń / 1 godz.
11. Temperatura mycia: 55 °C
12. Temperatura wyparzania: 85 °C (regulowana)
13. Moc całkowita (kW): 2,9
14. Pojemność zbiornika (l): 14
15. Pojemność bojlera (l): 3,9
16. Moc grzałek zbiornika (kW): 1,6
17. Moc grzałek bojlera (kW): 2,6
18. Moc pompy myjącej (kW): 0,3
19. Obudowa zmywarki jest wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
20. Dwuwarstwowa izolowana obudowa
21. Zbiornik tłoczony
22. Automatyczne płukanie gorącą wodą
23. Pomocnicza pompa płuczająca

- 24. Zużycie wody: 2 litry/cykl
- 25. Wyposażenie: 2 kosze na szkło, 1 kosz na sztućce, 1 kosz na 17 talerzy
- 26. Zmywarka musi spełniać normy HACCP

Basen 1-Komorowy 800x600x300/850(h) mm. 1szt

(nr 2)



- Wysokość - H:850 mm, Komora H1: 300 mm
- Głębokość - B: 600 mm
- Szerokość - L: 800 mm
- Konstrukcja: spawana
- Stół wykonany z atestowanej stali nierdzewnej, ferrytycznej z gatunku AISI 441,1.4509

Regał magazynowy perforowany 1szt

(nr 3)



- Wysokość - H: 1800 mm
- Głębokość - B: 400 mm
- Szerokość - L: 600 mm

- Konstrukcja: spawana
- Meble wykonane z atestowanej stali nierdzewnej, ferrytycznej z gatunku AISI 441, 1.4509

Szafa przelotowa 1szt **(nr 4)**



- Wykonana w ze stali nierdzewnej.
- Atesty PZH.
- Drzwi otwierane, dwuskrzydłowe.
- 3 półki na naczynia.
- Regulacja odległości półek.
- Regulacja nóg: ± 20 mm.
- Głębokość: 600 mm
- Długość: L = 800.
- Wysokość: H = 1800

Stół z półką 1szt **(nr 7)**



- Wysokość - H: 850 mm
- Głębokość - B: 600 mm
- Szerokość - L: 600 mm
- Materiał wykonania stal nierdzewna ferrytycznej w gatunku AISI 441, 1.4509
- Konstrukcja spawana

Przygotowywanie posiłków Pom nr 1.10

Basen 2 komorowy 1szt (nr 5)



długość:	1200 mm
szerokość:	700 mm
wysokość:	850 mm
głębokość komory:	300 mm
ilość komór:	2 szt.
materiał:	stal nierdzewna
gatunek stali nierdzewnej:	1.4509
rodzaj :	przyścienny

Regał ociekacz 1szt (nr 6)



regał

- Wysokość - H: 1800 mm
- Głębokość - B: 500 mm
- Szerokość - L: 600 mm
- Materiał wykonania: stal nierdzewna , ferrytycznej z gatunku AISI 441, 1.4509
- Konstrukcja: spawana

Stół z półką 1szt (nr 8)



- Wysokość - H: 850 mm
- Głębokość - B: 600 mm
- Szerokość - L: 1200 mm
- Materiał wykonania stal nierdzewna ferrytycznej w gatunku AISI 441, 1.4509
- Konstrukcja spawana

- **Umywalka 52x43 cm wraz z pół postumentem i baterią 1kpl (nr 9)**



Meble kuchenne (wg koncepcji poniżej) (nr 10)



Szafki dolne

Korpusy z płyty laminowanej gr. 18 mm, dekor – **do uzgodnienia z Zamawiającym**. Fronty drzwi nakładane na boki, usłojenie poziomo. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS.


1. Wysokość szafek dolnych z blatem 83 cm. Głębokość szafek 55 cm. Blat kuchenny gł. 60 cm, zaoblony od strony frontu, na styku ze ścianami wykończony listwą przyblatową. Szafki na nóżkach regulowanych. Nóżki zamaskowane cokołem z płyty wys. 10 cm, mocowany na klipsy. Do cokołu należy zastosować listwę uszczelniającą (uszczelkę) oraz zamontować kratkę wentylacyjną w części przeznaczony na lodówkę. Blat gr. min. 28 mm wspólny dla wszystkich szafek. Wewnątrz 2 półki montowane na podpórkach kołkowych. Drzwi zamocowane na zawiasach puszkowych. Ściana tylna z płyty HDF gr. 3 mm .

Szafki górne

2. Korpusy z płyty laminowanej gr. 18 mm. Fronty drzwi nakładane na boki, usłojenie poziomo. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Wysokość szafek górnych 72 cm, głębokość 32 cm. W każdej szafce po 2 zawieszki uniwersalne regulowane do zawieszania szafek na listwie metalowej, montowanej do ściany. Wewnątrz 2 półki montowane na podpórkach kołkowych. Drzwi zamocowane na zawiasach puszkowych. Ściana tylna z płyty HDF gr. 3 mm .

W kpl. mebli należy wbudować : lodówkę, kuchenkę mikrofalową, płytę ceramiczną i okap wyciągowy.

Płyta ceramiczna do zabudowy 1szt



Wymiary (szer. x wys. x gł.) 58 x 4,6 x 51 cm

- Kolor płyty grzewczej czarny
- Moc przyłączeniowa 6,2 kW
- Napięcie zasilania 230V, 400V
- Pola grzewcze 4 pola ceramiczne
- Sterowanie płyty grzewczej elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej
- Wykonanie płyty grzewczej ceramiczne - bez ramki
- Funkcje dodatkowe : sygnał dźwiękowy końca pracy, timer, wyświetlanie ustawionej mocy grzania
- Bezpieczeństwo użytkownika: wskaźnik ciepła resztkowego, blokada przed przypadkowym uruchomieniem

Kuchenka mikrofalowa 1szt (do zabudowy)



Wymiary

Wysokość [cm] 27.5

Szerokość [cm] 48.9

Głębokość [cm] 35.4

Programator

Sterowanie Elektroniczne

Wyświetlacz elektroniczny tak

Zegar czasu rzeczywistego tak

Minutnik tak

Funkcje

Grill Tak

Rożen nie

Termoobieg tak

Zabezpieczenie przed dziećmi tak

Zastosowane technologie Przycisk 30+

Inne Minutnik do 99 min.
Tryb Eco

Przygotowywanie posiłków

Ilość poziomów mocy 6

Gotowanie na parze nie

Rozmrażanie Tak

Inne Automatyczne gotowanie

Lodówka 1szt (do zabudowy)



Wewnętrzna komora	Nie
Wymiary	
Wysokość [cm]	122.5 +/- 1cm
Szerokość [cm]	56 +/- 1cm
Głębokość [cm]	55 +/- 1cm
Funkcje	
Sterowanie	Mechaniczne
Komunikacja	Nie
Pojemność	
Pojemność całkowita netto [l]	228 +/- 2l
Chłodziarka	
Pojemność netto [l]	228 +/- 2l
Rozmrażanie	Automatyczne
Półki	4 szklane Szkłana pokrywa
Regulacja półek	tak
Pojemniki / Komory	2 pojemniki na warzywa
Wyposażenie	4 balkoniki na drzwiach
Komora wewnętrzna	
Klasa zamrażania	*/***

Energia

Zużycie energii [kWh/rok] Max 140

Zużycie energii [kWh/24h] Max 0.37

Klasa energetyczna A+++

Techniczne

Czynnik chłodzący R600a


Obustronny montaż drzwi tak

Poziom hałasu [dB] 35

Oświetlenie wnętrza Tak

Waga [kg] 43

Okap kuchenny 1szt



Wymiary (szer. x wys. min-maks x gł.) 89,8 x 42-79,5 x 47,1 cm

Wydajność maksymalna 400 m3/h

Poziom hałasu 64 dB

Oświetlenie żarówki 2x40 Wero

Sterowanie mechaniczne

Regulacja prędkości skokowa 3 stopnie

Liczba silników 1

Tryb pracy pochłaniacz,

wyciąg Filtry przeciw tłuszczowe metalowe

Średnica wylotu powietrza 15 cm

Kolor (wykończenie) srebrny - stal nierdzewna

Wanna do balneoterapii 2 szt

(pom: 2.3 i 3.3)



Wymagane parametry:

- 3 rodzaje mediów: woda nasycona CO₂, solanka ciepła i zimna
- Pojemność zabiegowa 120 – 250l
- wanna musi być dostosowana kąpeli do solankowych, kwasowęglowych i borowinowych
- przyłącze dopływów wody ciepłej i zimnej
- funkcja ciepłego prysznica
- liczba dysz napełniających – min 2
- 64 dysze powietrzne do masażu perełkowego, system podgrzewania powietrza, niezależna pompa powietrza
- 12 pojedynczych źródeł światła (chromo terapia)
- podpórka pod stopy dla osób o niższym wzroście
- stopnie prostokątne z poręczami
- poduszka pod głowę
- czas napełniania / opróżniania - max 5
- zasilanie 230V / 50 Hz
- wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) 1950mm x 750mm x 750mm (+ / - 20mm)