




PRZĘKRÓJ A-A



ELEWACJA BOCZNA



Uwaga!

Kolorem czerwonym oznaczono elementy przeznaczone do wymiany na nowe o przekrojach identycznych jak przekroje pierwotne, z odtworzeniem detalu architektonicznego.

Istniejące szyby należy wymienić na nowe ze szkła bezpiecznego 02, oraz uzupełnić braki w oszkleniu.

Całą konstrukcję stalową oczyścić do stopnia czystości Sa2½, a następnie pomalować antykorozyjnie np. w systemie TP20 firmy Tikurila w kolorze RAL 9006.

Rynny wymienić na nowe prostokątne z blachy tytan–cynk Patyna Grafit.

Rury spustowe wymienić na nowe z blachy tytan–cynk Patyna Grafit.

Pokrycie dachu wymienić na nowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

Murek oporowy poddać renowacji poprzez skucie tynków, przemurwanie spękań, otyłkowanie tynkiem cern–wzp. i pomalowanie farbą elewacyjną silikonową w kolorze NCS– 0505–Y.



Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

| | | | | | |
|---|---|------------------|----------|----------|------|
| Projektant: | mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski | UAN.VI-f/3/50/90 | Data: | 08.2014 | |
| Sprawdzający: | | | Stadium: | PB | |
| Temat: | Remont leżakowni przy Szpitalu „Biały Orzeł” w Sokolowsku | | | Skala: | 1:50 |
| Inwestor: | Specjalistyczny Szpital Chorób i Płuc w Sokolowsku ul. Parkowa 3, Sokolowsko, 58–350 Mieroszów | | | Nr rys.: | 5 |
| Tytuł rys.: | PRZĘKRÓJ A–A, ELEWACJA BOCZNA–OZNACZENIE ELEMENTÓW DO WYMIANY, KOLORYSTYKA | | | | |
| Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przyswojony, uduplikowany lub oddany do użytku komercyjnego, bez pisemnej zgody firmy projektowej | | | | | |