


boazeria drewniana z desek elewacyjnych ze świerku skandynawskiego w kolorze sosny

boazeria drewniana z desek elewacyjnych ze świerku skandynawskiego w kolorze sosny



Uwagi:

Całą konstrukcję stółwóć oczyścić do stopnia czystości Sa2½, a następnie pomalować antykorozyjnie np. w systemie TP20 firmy Tikkurila w kolorze RAL 9006.

Rynny wymienić na nowe prostokątne z blachy tytan–cynk Patyna Grafit.

Rury spustowe wymienić na nowe z blachy tytan–cynk Patyna Grafit.

Pokrycie dachu wymienić na nowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

Murek oporowy poddać renowacji poprzez skucie tynków, przemurwanie spękań, otylkowanie tynkiem cem– wop. i pomalowanie farbą elewacyjną silikonową w kolorze NCS– 0505–Y.

Istniejącą boazerię ścienną wymienić na nową z desek elewacyjnych ze świerku skandynawskiego w kolorze sosny.

Podłogę na piętrze wymienić na nową (układ wartsw wg OT), deski podłogowe w kolorze ciemnego brązu.

Posadzkę tarasu dolnego wykonać z płyt granitowych pŁmieniowanych z 2% spadkiem w kierunku od ścienny budynku.



Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski	UAN.VI–f/3/50/90	Date:	08.2014
Sprawdzający:			Stadium:	PB
Temat:	Remont łezdkowni przy Szpitalu „Biały Orzeł” w Sokolowsku			Skala:
Investor:	Specjalistyczny Szpital Chorób i Płuc w Sokolowsku ul. Parkowa 3, Sokolowsko, 58–350 Mieroszów			1:50
Tytuł rys.:	FRAGMENT ELEWACJI FRONTOWEJ–OZNACZENIE ELEMENTÓW DO WYMIANY, KOLORYSTYKA			Nr rys.:
				3
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przyswojony, udupielniony lub odtworzony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej.				