

Uwaga!

Całą konstrukcję stalową oczyścić do stopnia czystości $Sa2\frac{1}{2}$, a następnie pomalować antykorozyjnie np. w systemie TP20 firmy Tikkurila w kolorze RAL 9006.
Tynki gładkie skuć w całości i wykonać nowe cem.–wap. kat. III z pomalowaniem farbą elewacyjną silikonową w kolorze NCS–0505–Y.
Istniejące tynki o strukutrze baranka oczyścić z zabrudzeń i pomalować farbą elewacyjną silikonową w kolorze NCS–1500–N.
Pokrycie dachu wymienić na nowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.
Murek oporowy poddać renowacji poprzez skucie tynków, przemurwanie spękań, otynkowanie tynkiem cem– wap. i pomalowanie farbą elewacyjną silikonową w kolorze NCS– 0505–Y.

INWESTBUD

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski	UAN.VI–f/3/50/90		Data: 08.2014
Sprawdzający:				Stadium: PB
Temat:	Remont leżakowni przy Szpitalu „Biały Orzeł" w Sokołowsku			Skala: 1:50
Inwestor:	Specjalistyczny Szpital Chorób i Płuc w Sokołowsku ul. Parkowa 3, Sokołowsko, 58–350 Mieroszów			Nr rys.: 8
Tytuł rys.:	FRAGMENT ELEWACJI TYLNEJ–KOLORYSTYKA			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej