

Uwaga!

Kolorem czerwonym oznaczono elementy przeznaczone do wymiany na nowe o przekrojach identycznych jak przekroje pierwotne, z odtworzeniem detalu architektonicznego.


Istniejące szyby należy wymienić na nowe ze szkła bezpiecznego 02, oraz uzupełnić braki w oszkleniu.

Całą konstrukcję stalową oczyścić do stopnia czystości Sa2<sub>1</sub>, a następnie pomalować antykorozyjnie np. w systemie TP20 firmy Tikurila w kolorze RAL 9006.

Ryiny wymienić na nowe prostokątne z blachy tytan–cynk Patyna Grafit.

Pokrycie dachu wymienić na nowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

Murek oporowy poddać renowacji poprzez skucie tynków, przemurwanie spęknięć, otyłkowanie tynkiem cem – wap. i pomalowanie farbą elewacyjną silikonową w kolorze NCS – 0505–Y.



wykonąć czopę z płytek klinkierowych  
szklwionych z kapinosem w kolorze szarym

wykonanie nowego tynku cem.–wap. wraz z pomalowaniem  
farbą silikonową w kolorze NCS–0505–Y



**Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,**  
**58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a**

Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski	UAN.VI–f/3/50/90	Data:	08.2014
Sprawdzający:				
Temat:	Remont leżakowni przy Szpitalu „Biały Orzeł” w Sokolowsku		Skala:	1:50
Inwestor:	Specjalistyczny Szpital Chorób i Płuc w Sokolowsku ul. Parkowa 3, Sokolowsko, 58–350 Mieroszów		Nr rys.:	6
Tytuł rys.:	FRAGMENT ELEWACJI TYTUŁU–OZNACZENIE ELEMENTÓW DO WYMIANY, KOLORYSTYKA			
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorków dzieł i prawa własności przemysłowej, bez pisemnej zgody firmy projektowej				