



StF - stopa fundamentowa



Beton B-25
otulina 5cm

- UWAGA!
- konstrukcję wiaty wykonać z drewna C30
 - przed pracami montażowymi konstrukcji wiaty drewno należy zaimpregnować środkiem przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym do klasy NRO (np. FOBOS).
 - wszystkie połączenia należy wykonać zgodnie z zasadami ciesielskimi oraz za pomocą systemowych łączników ciesielskich (stosować wg zaleceń i instrukcji producenta)
 - rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym
 - pokrycie dachowe 2x papa termozgrzewalna na pełnym deskowaniu

		Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a		
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski mgr inż. Dariusz Stefaniak	UAN.VI-f/3/50/90 UAN.V-7342/3/233/94		Stadium: PB
Temat:	Remont i przebudowa budynku gospodarczego wraz z dobudową drewnianej wiaty zlokalizowanych przy Szpitalu "Biały Orzeł" w Sokołowsku			Data: 08.2014r.
Inwestor:	"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	PRZESKROJE WIATY			Nr rys.: 4
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiany komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej				