


Uwaga!

Całą konstrukcję stalową oczyścić do stopnia czystości Sa2½, a następnie pomalować antykorozyjnie np. w systemie TP20 firmy Tikkurila w kolorze RAL 9006.

Tynki gładkie skuć w całości i wykonać nowe cem.–wap. kat. III z pomalowaniem farbą elewacyjną silikonową w kolorze NCS–0505–Y. Istniejące tynki o strukturalnym baranka oczyścić z zabrudzeń i pomalować farbą elewacyjną silikonową w kolorze NCS–1500–N. Pokrycie dachu wymienić na nowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

Murek oporowy poddać renowacji poprzez skucie tynków, przemurwanie spęknięć, otyłkowanie tynkiem cem.–wap. i pomalowanie farbą elewacyjną silikonową w kolorze NCS– 0505–Y.

		<b>Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,</b> <b>58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a</b>	
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski	UAN.VI-f/3/50/90	Data: 08.2014
Asystenci:			
Sprawdzający:			
Temat:	Remont łazienki przy Szpitalu „Biały Orzeł” w Sokołowsku		
Investor:	Specjalistyczny Szpital Chorób i Płuc w Sokołowsku ul. Portkowa 3, Sokołowsko, 58–350 Mieroszów		
Tytuł rys.:	FRAGMENT ELEWACJI TYLNEJ–KOLORYSTYKA		
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przegrywany, kopiowany, rozpowszechniany, w tym w formie elektronicznej, bez pisemnej zgody firmy projektowej.			Nr rys.: 8